



MEDIATEK



特点

- 防爆设计，适用于 ATEX 2 区
- 联发科 MT8768 八核心 (4x Cortex A53 2.0GHz / 4x Cortex A53 1.5GHz)
- 支援 Android 11
- 5.0 吋 HD TFT 720 x 1280 (HD) 多点触控萤幕
- 支援 Push-to-Talk 无线通讯 (最大距离约 5 公里)
- 设有热成像，可做数据采集使用
- IP67 防水防尘，1.5 公尺耐摔设计



系统

CPU	MediaTek MT8768 八核心 (4x Cortex A53 2.0GHz / 4x Cortex A53 1.5GHz)
操作系统	Android 11
内存	4GB
储存	64GB
Micro SD	扩充: 1 x microSD Card 卡槽 (最高 128G)

无线通讯

无线网络	802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙	Class 1, Bluetooth v5.0, (BLE)
导航	GPS/Beidou/GLONASS
行动通讯网络	3G UMTS/HSPA+ 4G FDDLTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28/ TD-LTE: 38/40

内部设备

镜头	前置: 5M 无自动对焦 后置: 13M 光学防手震自动对焦
音源	振动器 接收器 / 扬声器 麦克风 耳机插孔
闪光灯	LED, 支援手电筒模式
SIM	2 张微型 SIM 卡 *SIM 2 需要嵌入 PCIe 卡
OTG	YES
对讲机	YES (最远距离约 5 公里)
NFC	YES (ISO 14443 A/B 和 ISO 15693)
雷射瞄准器	YES
热成像	80 x 60 像素 场景动态范围: -10°C ~ 140°C 辐射测量精度: ±5°C 或 5% (典型值)

* 热像仪用于侦测目标与周围环境的温差。温度仅供参考。

I/O 接口

底座接口	USB 2.0
按键	电源 / 音量 / 求救 / 自定义 1&2 / 雷射指向 / 录影 / 拍照 / 无线电对讲机

LCD 萤幕

尺寸 / 类型	5" HD TFT
解析度	720(W) x 1280(H)
亮度 (cd/m ²)	500cd/m ² (触控萤幕) 25% 默认
多点触控	5 点电容式触控 (PCT)

电源供应

电池容量	5100mAh
电源输入	5V / 2A Max
充电方式	G60 专用充电线

机械与环境

工作温度	-10° C ~ 50° C
储存温度	-30° C ~ 70° C
尺寸 (mm)	181.7(H) x 87.2(W) x 30.9(D) mm 274.7(H) x 87.2(W) x 30.9(D) mm (含天线)
重量	531g
IP 等级	IP67
跌落	1.5m

防爆认证

认证	CE, FCC, NCC, ATEX(ATEX II 3 G Ex ic IIC T5 Gc), TS
----	--



尺寸



订购资讯

Part No.	描述
7400600010001M	G60Pro Dual 4G R1.0

包装资讯

Part No.	品项	描述	Q'ty
6910000600000M	USB 连接器	USB 连接器, 1m	1



可选配件

Part No.	品项	描述	Q'ty
2214003909480M	G60 Pro 电池	5100mAh 锂离子电池	1
7405000710007M	充电座	设备输入: 12V/2A 设备输出: DC 9V/2A 电池	1
5490101150000M	变压器	输入: 100-240V~50/60Hz 最大 0.8A 输出: 12V/2A	1
6910005000020M	RJ45 连接器	RJ45 连接器	1
6900005000050M	手腕带	132 (长) x 26.5 (宽) mm 容制	1

所有规格如有更改, 恕不另行通知。最后更新: OCT/31/2025

